



# GAMME TECHNIQUE



**FISHER SEC 00A2251**  
**EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA**  
**Cuissarde de sécurité**  
**Kaki/beige**  
**Pointure : 37 au 48**  
**Tige PVC 50 sha**  
**Semelle PVC/Nitrile**  
**Embout acier inox 200J**  
**Intercalaire anti-perforation acier inox**  
**Semelle antistatique**

**Conditionnement/Emballage :**

Etiquette fabrication française  
Notice d'utilisation  
Paires conditionnées en sachet plastique  
5 paires par carton



**Tige :**

Toile enduite PVC  
Soudure à chaud haute fréquence garantie 100% étanche  
Sangles de maintien à la ceinture en nylon  
Attaches en plastique noir  
Boutons en laiton  
Hauteur totale : 80 cm  
Ergot de déchaussement  
Marquage norme, modèle et logo en haut de tige  
Doublure intérieure en coton jersey  
Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon

**Semelle :**

Semelle beige PVC/Nitrile 58 sha résistante  
aux hydrocarbures  
Forte adhérence sur sols gras et meubles  
Profil rehaussé pour une meilleure résistance  
aux chocs frontaux  
Hauteur talon : 3.5cm  
Talon décroché  
Absorption des chocs talonniers >20J  
Crampons autonettoyants